



РАЗЪЯСНЕНИЯ РАВВ

по изменениям в Приказ Минприроды России № 333 «Об утверждении Методики разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей», касающиеся абонентов централизованных систем водоотведения

29 июля 2014г. Министерством природных ресурсов РФ выпущен Приказ «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 17 декабря 2007 г. № 333 «Об утверждении Методики разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей» за № 339. Основные нововведения Приказа № 339 коснулись абонентов предприятий ВКХ, которые обязаны разработать проекты нормативов допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения (категория абонентов определена постановлением Правительства РФ от 18.03.2013г. № 230), в т.ч.:

1. НДС абонентов в отношении БПК, взвешенных веществ, фосфора общего, азота общего, нитратов и нитритов **не устанавливаются**, за исключением юридических лиц, деятельность которых связана с производством и /или переработкой пищевой продукции.

2. Величины НДС определяются абонентами как произведение максимального часового расхода сточных вод – q (м³/ч); месячного (м³/мес) и годового расхода сточных вод (м³/год) на допустимую к сбросу в системы водоотведения концентрацию загрязняющего вещества в сточных водах абонента $C_{ндс}$ (мг/дм³).

3. Учитывается Эффективность удаления загрязняющих веществ, которая рассчитывается как концентрация загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих на очистные сооружения организации ВКХ, обеспечивающая НДС, установленный для организации, осуществляющей водоотведение ($C_{рас}$, мг/дм³). Эффективность определяется организацией, осуществляющей водоотведение, по данным производственного контроля сточных вод на очистных сооружениях, с использованием статистических методов обработки случайных величин (расчет 10-й процентиля). 10-я百分иль означает, что существует всего 10% вероятности, что величина эффективности очистки окажется ниже расчетной.

4. В приказе учтены особенности расчета НДС при отведении абонентами сточных вод в централизованные общесплавные системы водоотведения и при отведении абонентами сточных вод в централизованные дождевые системы водоотведения.

5. Водоканал размещает на своем официальном сайте в сети «Интернет»:

значения допустимых концентраций нормируемых веществ, для расчета абонентами нормативов допустимых сбросов (НДС);

информацию о сроке действия НДС для выпуска абонента (исходя из срока действия НДС для выпусков предприятий ВКХ);

□ значения показателей Q , $Q_{пр}$, $Q_{ж}$, $Q_{пов}$, $S_{ж}$, $S_{пов}$, $S_{рас}$, необходимых для расчета НДС абонентов, которые определяются (выполняются расчеты) организациями, осуществляющими водоотведение.